

MALAXEUR MIX 360R

Gamme Malaxage

 MALAXAGE 200^L <small>produit fini</small>	 GRANULOMÉTRIE 5-6 mm	 DÉVERSEMENT 880 mm	 TRACTABLE 90 km/h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Dispositif de blocage pour une sécurité accrue

Cuve surélevée en acier trempé

Position des pieds élargie pour un accès facilité à la cuve de déchargement

MATÉRIAUX MALAXABLES SAUF GRAVIER

BASSE VISCOSITÉ

- Peinture pour cloison
- Colle pour tapisserie
- Mortier prêt à l'emploi
- Mortier avec fibre de verre
- Peinture pour ciment
- Colle pour moquette
- Matériaux isolants
- Matériaux anti-vibration

HAUTE VISCOSITÉ

- Colle pour carrelage
- Mortier
- Stuc plastique
- Résine époxydrique au quartz
- Plâtre
- Ciment
- Colle à bois



Pales de malaxage avec satellite tournant

Il faut 35 secondes au MIX 360R moteur électrique pour malaxer 200 litres**.

** Sous réserve d'utiliser les matériaux dans des conditions optimales.

Mortier

APPLICATIONS

Le malaxeur MIX 360R est destiné aux moyens et grands chantiers demandant une production élevée de mortier. En effet, le malaxage forcé et la motorisation puissante permettent un cycle de travail rapide.

Equipements de série

- ✓ 2 versions :
 - Moteur électrique triphasé 380V/50Hz
 - Moteur à essence Honda GXV340
- ✓ Dispositif électrique de sécurité qui coupe la rotation des pales en cas d'ouverture de la cuve de malaxage
- ✓ Interrupteur magnétothermique avec bobine de tension minimum IP 55 et prise IP 67 (version avec moteur électrique)
- ✓ Grille avec lame crève-sac : la grille permet une grande visibilité pour contrôler le malaxage et la grille protège des contacts accidentels
- ✓ Roues pneumatiques et barre de tension pour une excellente mobilité sur chantiers
- ✓ Livrés avec plaque feu

MIX 360R

Capacité de la cuve	L	360
Rendement effectif	L	200
Ø de la cuve	mm	952
Hauteur de déchargement max (mini)	mm	745 (445)
Hauteur de déversement maxi	mm	880
Tours/minutes pales	tr/min	36
Granulométrie	mm	5 - 6
Poids version triphasé / essence	kg	357 / 360
Puissance moteur triphasé 380V/50Hz	kW (ch)	3 (4)
Puissance moteur Honda	kW (ch)	6.6 (8.8)
Dimensions L x l x H	mm	1 680 x 1 080 x 1 155
Référence moteur triphasé		06214591* 
Référence moteur Honda		06214597*
Référence plaque feu pour MIX 360R		01043233477